

SABBIA PER RIPASCIMENTO

COD. SDPRIS02SFU

GRANULOMETRIA

0,000 ÷ 2,000 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po.

Classificazione:

Decreto 15/07/2016, n. 173: **TIPO A**

Hazard Quotient (chimico) - HQC (L2): **Trascurabile**

Classe di gravità del pericolo ecotossicologico: **Assente**

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,000 ÷ 2,000 mm
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m ³
Umidità	-
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6,0
Indice di finezza (AFA)	-
PH	7-8

ANALISI CHIMICA – Valore medio		
Biossido di Silicio (SiO ₂)	> 70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco		
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %	
4	100,00	
2	99,00	
1	97,00	
0,500	77,00	
0,25	8,00	
0,125	3,00	
0,063	0,80	

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.