

## SABBIA SILICEA ESSICCATA

COD. E504

## TIPO 504

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,450 mm



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

### Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:  
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo  
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta


### DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 0,450 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	40 - 50
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA	
2	100,00	
1	100,00	
0,500	99,0	
0,25	19,0	
0,125	1,7	
0,063	0,500	

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.