

## SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA

COD. SDP16

## LIGHT 1

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,600 mm



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

### APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la sabbatura di muri, legni, metalli.

### DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 0,600 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	25 – 30
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8


### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
2	100,00
1	100,00
0,500	65,00
0,25	2,00
0,125	0,20
0,063	0,00

Passante %



Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.