

SABBIA SILICEA ESSICCATA

COD. E105

TIPO 105

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,500 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 0,500 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	25 - 30
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO ₂)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA	
2	100,00	
1	100,00	
0,500	99,00	
0,25	27,00	
0,125	1,30	
0,063	0,60	

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.