

Regolamento UE N.305/2011: regolamento prodotti da costruzione




<b>1- Codice di identificazione:</b>	<b>E530</b>
<b>2- Numero di tipo:</b>	<b>E530 Sabbia Essiccata tipo 530</b>
<b>3- Uso previsto conformemente a :</b>	UNI EN 12620:2008 aggregati per calcestruzzi
<b>4- Fabbricante:</b>	Sabbie di Parma S.r.L. Str. Argine Maestro del Po 6, 43100 Polesine P.se (PR) Italia tel. 0524/96131 fax. 0524/936798
<b>6- Sistema di valutazione in procedura:</b>	2+
<b>7- Organismo italiano di certificazione</b>	L'organismo notificato SGS Italia (1381) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n° 1381-CPD-MI-049 ispezionando il sito produttivo, valutandone la continua verifica e sorveglianza del controllo di produzione.

Caratteristiche	9- Specifica armonizzata e prestazione dichiarata	
	UNI EN 12620:2008	
Granulometria	0/4	
	G <sub>F</sub> 85	
	Passante (%peso)	
	S.4	100
	S.2	67
	S.1	1
	S.0,250	0
S.0,063	0	
Forma dei granuli	NPD	
Massa volumica dei granuli	2,63 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento d'acqua	0,9 %	
Massa volumica in mucchio	1,453 Mg/m <sup>3</sup>	
Qualità dei fini	Quantità < 3%	
Contenuto di fini	f <sub>3</sub>	
Contenuto in conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Resistenza all'abrasione pneum.chiodati	NPD	
Durabilità gelo/disgelo	NPD	
Contenuto di cloruri	0,0013%	
Contenuto di solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>	
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%	
Contenuto di sostanza umica	Assente	
Stabilità di volume	NPD	
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD	
Reattività alcali-silice	Non reattivo	
Sostanze pericolose	Assenti	
Classificazione petrografica	Sabbia eterogenea di composizione prevalentemente silicatica (arenarie, rocce magmatiche, metamorfite, selce, quarzo, miche, plagioclasti) e subordinatamente calcarea (calcari e dolomie)	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Polesine P.se, 1 luglio 2013

Sabbie di Parma S.r.L  
L' Amministratore Unico  
Lorenzo Bacchi



**Regolamento UE N.305/2011: regolamento prodotti da costruzione**


<b>1- Codice di identificazione:</b>	<b>E530a</b>
<b>2- Numero di tipo:</b>	<b>E530a Sabbia Essiccata tipo 530</b>
<b>3- Uso previsto conformemente a :</b>	UNI EN 13139:2003 aggregati per malte
<b>4- Fabbriante:</b>	Sabbie di Parma S.r.L. Str. Argine Maestro del Po 6, 43100 Polesine P.se (PR) Italia tel. 0524/96131 fax. 0524/936798
<b>6- Sistema di valutazione in procedura:</b>	2+
<b>7- Organismo italiano di certificazione</b>	L'organismo notificato SGS Italia (1381) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n° 1381-CPD-MI-049 ispezionando il sito produttivo, valutandone la continua verifica e sorveglianza del controllo di produzione.

Caratteristiche	9- Specifica armonizzata e prestazione dichiarata	
	UNI EN 13139:2003	
Granulometria	0/4	
		Passante (%peso)
	S.4	100
	S.2	67
	S.1	1
	S.0,250	0
	S.0,063	0
Forma dei granuli	NPD	
Massa volumica dei granuli	2,63 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento d'acqua	0,9 %	
Massa volumica in mucchio	1,453 Mg/m <sup>3</sup>	
Qualità dei fini	Quantità < 3%	
Contenuto di fini	Categoria 2	
Contenuto in conchiglie	NPD	
Contenuto di cloruri	0,0013%	
Contenuto di solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>	
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%	
Contenuto di sostanza umica	Assente	
Stabilità di volume	NPD	
Reattività alcali-silice	Non reattivo	
Sostanze pericolose	Assenti	
Classificazione petrografica	Sabbia eterogenea di composizione prevalentemente silicatica (arenarie, rocce magmatiche, metamorfite, selce, quarzo, miche, plagioclasti) e subordinatamente calcarea (calcari e dolomie)	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Polesine P.se, 1 luglio 2013

Sabbie di Parma S.r.L  
L' Amministratore Unico  
Lorenzo Bacchi

